

### **3. Technischer Hinweis für pigmentierte Plastifloor® Versiegelungen und Beschichtungen**

---

Wir empfehlen bei Abnahme jeglicher Art pigmentierter Plastifloor® Versiegelungen sowie Plastifloor® Beschichtungen, eine maximale Haltbarkeit von 1 Monat zu berücksichtigen.

Das Pigment kann sich nach dem angegebenen Zeitraum absetzen und unter Umständen unauführbar verklumpen.

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.

04.02.2013

---