

Plastifloor® recommandations de système

Applications	Revêtem.	Revet. Flex	Revêtem.	Revêtem.	Revêtem.	Revêtem.	Scellem. pour l'exterieur	Scellem. zones humides	Revêtem. mortier	Congé	Joints
	membrane	dispersé	dispersé	auto-niv.	lissé	topcoat					
Numéro de sys.	332/1	332/2	410	412/1	418	500	528	526	151	540 + 510/H	430
Expositions				X	X	X					X
Salles de repos				X		X	X				X
Chargement batter		X						X			X
Galvanoplastie		X	X					X			X
Cuisine industrielle	X		X					X			X
Sols industriels			X	X	X				X		X
Cantines		X		X			X	X			X
Caves		X									X
Chambre frigo	X										X
Stock petites pièces				X			X				X
Stock palettes					X		X				X
Stock grandes parties									X		X
Massifs				X							X
Parking à étages		X									X
Pièce humide	X		X					X			X
Étables	X										X
Escalier à béton				X			X				X
Escalier à acier				X							X
Vestiaires				X			X	X			X
Rampes	X						X				X
Lavoirs	X		X					X			X
Ateliers					X		X		X		X
Laiteries			X					X			X
Abattoirs			X					X			X
Brasseries			X					X			X
Congés										X	X

Plasti-Chemie International GmbH
 Zum Plom 35
 08541 Neuensalz

Tel.: +49 3741 55830
 Fax: +49 3741 5583-27

1 von 1